


Skapad 2026-08-14



Platta i PE-500 2000x1000 mm grön

KEMISK BETECKNING PE

TJOCKLEK

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 50 , 60 ,
70 , 80 , 90 , 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 150

BEARBETNINGSMETODER

Borrning

CNC-bearbetning

Fräsning

Sågning

Svarvning

GODKÄNNANDEN

FDA

EU 10/2011

Kemisk beständighet

2026-08-14

Platta i PE-500 2000x1000 mm grön

Kemikalie	Konc. [%]		Kemikalie	Konc. [%]	
Bläck		●	Kvikksilver		●
Bromvätesyra, vattenlösning	50	●	Linolja	tekn. grad	●
Cider		●	Litumbromid		●
Citrusfruktjuicer		●	Maleinsyra, vattenlösning	någon	●
Cyklohexan		●	Mentol		●
Cyklohexanol		●	Metanol	tekn. grad	●
Cyklohexanon		●	Natriumbromid		●
Dibutyleter		●	Natriumhydroxid, fast		●
Diskmedel	vanlig	●	Natriumhydroxidlösning	någon	●
Fotogen		●	Natriumhydroxidlösning	någon	●
Hexan		●	Rengöringsmedel		●
Honung		●	Saltsyra	någon	●
Isooktan		●	Sockersirap		●
Isopropanol	tekn. grad	●	Stearinsyra		●
Isopropyleter		●	Svavelsyra	80	●
Jod i kaliumjodidlösning	3	●	Sylt		●
Klor, flytande		●	Torskleverolja		●
Klorbensen		●	Urea, vattenlösning	<33	●
Kloroform	tekn. grad	●	Vaselin	tekn. grad	●
Klorättiksyra, vattenlösning	<85	●	Vatten, destillerat		●
Kokosolja		●	Vin		●
Koldisulfid		●	Xylen		●
Kresol	100	●	Zinkslam		●
Kromsvavelsyra		●			

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.

● Beständig ● Icke beständig ● Delvis beständig