

Skapad 2026-08-14



Rundstång i PVC U 500000 mm grå

KEMISK BETECKNING PVC

YTTERDIAMETER 225 , 250 , 280 , 300 , 350

BEARBETNINGSMETODER

Borrning

CNC-bearbetning

Fräsning

Sågning

Svarvning

Kemisk beständighet

2026-08-14

Rundstång i PVC U 500000 mm grå

Kemikalie	Konc. [%]		Kemikalie	Konc. [%]	
1,4-Dioxan	100	●	Metanol	100	●
1,4-Dioxan	100	●	Metylenklorid	100	●
Aceton	100	●	Metylenklorid	100	●
Aceton	100	●	Metyletylketon (MEK)	100	●
Ammoniak	conc.	●	Metyletylketon (MEK)	100	●
Ammoniak	conc.	●	Mineraloljor (aromatfria)		●
Ammoniumklorid		●	Mineraloljor (aromatfria)		●
Ammoniumklorid		●	Mjök		●
Amylalkohol		●	Mjök		●
Amylalkohol		●	Mjöksyra	90	●
Bensen		●	Mjöksyra	90	●
Bensen		●	Myrsyra	10	●
Bleklösning	12,5 cl	●	Myrsyra	10	●
Bleklösning	12,5 cl	●	Natriumhydroxidlösning	15	●
Borsyra	100	●	Natriumhydroxidlösning	15	●
Borsyra	100	●	Natriumhydroxidlösning	60	●
Bromsvätska		●	Natriumhydroxidlösning	60	●
Bromsvätska		●	Natriumkarbonat, vattenlösning		●
Bränsle, aromatfritt		●	Natriumkarbonat, vattenlösning		●
Bränsle, aromatfritt		●	Natriumklorid, vattenlösning		●
Butylacetat		●	Natriumklorid, vattenlösning		●
Butylacetat		●	Natriumnitrat, vattenlösning		●
Citronsyra	10	●	Natriumnitrat, vattenlösning		●
Citronsyra	10	●	Natriumtiosulfat		●
Cyklohexanon	100	●	Natriumtiosulfat		●
Cyklohexanon	100	●	Natriumvätesulfid		●
Cyklohexen	100	●	Natriumvätesulfid		●
Cyklohexen	100	●	Nitrobenzen		●
Dieselbränsle		●	Nitrobenzen		●
Dieselbränsle		●	Oxalsyra		●
Dietylenoxid		●	Oxalsyra		●
Dietylenoxid		●	Ozon, gas	≤ 0,5 ppm	●
Eldningsolja		●	Ozon, gas	≤ 0,5 ppm	●
Eldningsolja		●	Paraffinolja	100	●
Etanol	96	●	Paraffinolja	100	●
Etanol	96	●	Perkloretylen		●
Etylacetat	100	●	Perkloretylen		●
Etylacetat	100	●	Petroleum	100	●
Etylenklorid	100	●	Petroleum	100	●
Etylenklorid	100	●	Petroleumeter	100	●
Fenol, vattenlösning	ca. 9	●	Petroleumeter	100	●
Fenol, vattenlösning	ca. 9	●	Premiumbränsle		●
Fluorvätesyra	40	●	Premiumbränsle		●
Fluorvätesyra	40	●	Propanol		●
Formaldehyd, vattenlösning	40	●	Propanol		●
Formaldehyd, vattenlösning	40	●	Pyridin		●
Fosforsyra	50	●	Pyridin		●
Fosforsyra	50	●	Salpetersyra	10	●

Kemikalie	Konc. [%]		Kemikalie	Konc. [%]	
Frostskyddsmedel		●	Salpetersyra	10	●
Frostskyddsmedel		●	Salpetersyra	50	●
Glycerin	100	●	Salpetersyra	50	●
Glycerin	100	●	Saltsyra	10	●
Glykol	100	●	Saltsyra	10	●
Glykol	100	●	Saltsyra	conc.	●
Heptan	100	●	Saltsyra	conc.	●
Heptan	100	●	Silikonolja		●
Isopropylalkohol	100	●	Silikonolja		●
Isopropylalkohol	100	●	Svavelsyra	96	●
Kalciumklorid		●	Svavelsyra	96	●
Kalciumklorid		●	Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Kaliumhydroxidlösning	50	●	Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Kaliumhydroxidlösning	50	●	Toluen	100	●
Klor, gas	100	●	Toluen	100	●
Klor, gas	100	●	Transformatorolja		●
Klorbensen	100	●	Transformatorolja		●
Klorbensen	100	●	Trikloretalen	100	●
Kloroform		●	Trikloretalen	100	●
Kloroform		●	Vatten		●
Koldisulfid	100	●	Vatten		●
Koldisulfid	100	●	Väteperoxid	10	●
Koltetraklorid		●	Väteperoxid	10	●
Koltetraklorid		●	Vätesulfid, vattenlösning		●
Kresol		●	Vätesulfid, vattenlösning		●
Kresol		●	Xylen		●
Linolja		●	Xylen		●
Linolja		●	Äppeljuice		●
Matolja		●	Äppeljuice		●
Matolja		●	Ättika, vanlig	5 - 10	●
Merkurokrom		●	Ättika, vanlig	5 - 10	●
Merkurokrom		●	Ättiksyra	100	●
Metanol	100	●	Ättiksyra	100	●

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.

● Beständig ● Icke beständig ● Delvis beständig