

Skapad 2026-08-14



Ämnesrör i PA6 E FG 1000 mm natur

KEMISK BETECKNING PA

YD/ID

25/10 , 25/12 , 25/15 , 30/15 , 30/18 , 30/20 , 30/25 , 35/10 , 35/15 , 35/20 , 35/25 , 35/30 , 40/20 , 40/25 , 40/30 , 40/35 , 45/20 , 45/25 , 45/30 , 45/35 , 45/40 , 50/20 , 50/25 , 50/30 , 50/35 , 50/40 , 50/45 , 55/30 , 55/35 , 55/40 , 55/50 , 60/20 , 60/25 , 60/30 , 60/35 , 60/40 , 60/45 , 60/50 , 60/55 , 65/35 , 65/50 , 65/60 , 70/30 , 70/35 , 70/40 , 70/50 , 70/65 , 75/30 , 75/40 , 75/45 , 75/50 , 75/55 , 75/60 , 75/70 , 80/30 , 80/35 , 80/40 , 80/50 , 80/60 , 80/75 , 85/65 , 85/75 , 90/30 , 90/35 , 90/40 , 90/45 , 90/50 , 90/60 , 90/70 , 90/80 , 100/40 , 100/50 , 100/60 , 100/70 , 100/80 , 100/90 , 110/40 , 110/50 , 110/60 , 110/70 , 110/80 , 110/90 , 120/40 , 120/50 , 120/60 , 120/70 , 120/80 , 120/90 , 120/100 , 125/60 , 125/100 , 130/50 , 130/60 , 130/70 , 130/80 , 130/90 , 130/100 , 130/110 , 135/80 , 140/60 , 140/70 , 140/80 , 140/90 , 140/100 , 140/110 , 150/50 , 150/60 , 150/80 , 150/100 , 150/110 , 150/120 , 160/60 , 160/80 , 160/100 , 160/130 , 160/140 , 170/90 , 170/100 , 170/110 , 170/120 , 170/130 , 170/140 , 180/100 , 180/110 , 180/120 , 180/130 , 180/140 , 190/70 , 200/90 , 200/100 , 200/130 , 200/150 , 200/160 , 210/120 , 210/150 , 210/160 , 220/90 , 220/160 , 220/190 , 230/120 , 230/160 , 250/150 , 260/130 , 260/160 , 260/190

HUVUDFUNKTIONER

Elektriskt isolerande

God glidförmåga

Hög slagseghet

Hög slitstyrka

Livsmedelsgodkänd

Svetsbar

BEARBETNINGSMETODER

Borring

CNC-bearbetning

Fräsning

Sågning

Svarvning

GODKÄNNANDEN

FDA

EU 10/2011

Kemisk beständighet

2026-08-14

Ämnesrör i PA6 E FG 1000 mm natur

Kemikalie	Konc. [%]		Kemikalie	Konc. [%]	
1,4-Dioxan	100	●	Metanol	100	●
1,4-Dioxan	100	●	Metanol	100	●
Acetamid	50	●	Metylenklorid	100	●
Aceton	100	●	Metylenklorid	100	●
Aceton	100	●	Metyletylketon		●
Ammoniak	conc.	●	Metyletylketon (MEK)	100	●
Ammoniak	conc.	●	Metyletylketon (MEK)	100	●
Ammoniumklorid		●	Metylklorid		●
Ammoniumklorid		●	Mineraloljor (aromatfria)		●
Amylalkohol		●	Mineraloljor (aromatfria)		●
Amylalkohol		●	Mjök		●
Anon (cyklohexanon)		●	Mjök		●
Bensen		●	Mjölksyra	90	●
Bensen		●	Mjölksyra	90	●
Bensin		●	Myrsyra	10	●
Bitumen		●	Myrsyra	10	●
Bleklösning	12,5 cl	●	Natriumbisulfit	10	●
Bleklösning	12,5 cl	●	Natriumhydroxidlösning	15	●
Bläck		●	Natriumhydroxidlösning	15	●
Borsyra	100	●	Natriumhydroxidlösning	60	●
Borsyra	100	●	Natriumhydroxidlösning	60	●
Brandy		●	Natriumkarbonat	10	●
Bromsvätska		●	Natriumkarbonat, vattenlösning		●
Bromsvätska		●	Natriumkarbonat, vattenlösning		●
Bränsle, aromatfritt		●	Natriumklorid	10	●
Bränsle, aromatfritt		●	Natriumklorid, vattenlösning		●
Butylacetat		●	Natriumklorid, vattenlösning		●
Butylacetat		●	Natriumnitrat	10	●
Butylenglykol		●	Natriumnitrat, vattenlösning		●
Citronsyra	10	●	Natriumnitrat, vattenlösning		●
Citronsyra	10	●	Natriumtiosulfat		●
Clophen A60	50	●	Natriumtiosulfat		●
Cyklohexan		●	Natriumvätesulfit		●
Cyklohexanon	100	●	Natriumvätesulfit		●
Cyklohexanon	100	●	Nitrobenzen		●
Cyklohexen	100	●	Nitrobenzen		●
Cyklohexen	100	●	Oxalsyra		●
Dekalin		●	Oxalsyra		●
Dieselbränsle		●	Ozon		●
Dieselbränsle		●	Ozon, gas	≤ 0,5 ppm	●
Dietylenoxid		●	Ozon, gas	≤ 0,5 ppm	●
Dietylenoxid		●	P3-lösning, vattenlösning		●
Dietyleter		●	Paraffinolja	100	●
Dimetylformamid		●	Paraffinolja	100	●
Dioktylftalat		●	Perkloretylen		●
Eldningsolja		●	Perkloretylen		●
Eldningsolja		●	Petroleum	100	●
Etanol	96	●	Petroleum	100	●
Etanol	96	●	Petroleumeter	100	●

Kemikalie	Konc. [%]		Kemikalie	Konc. [%]	
Etylacetat	100	●	Petroleumeter	100	●
Etylacetat	100	●	Premiumbränsle		●
Etylenklorid	100	●	Premiumbränsle		●
Etylenklorid	100	●	Propanol		●
Fenol, vattenlösning	ca. 9	●	Propanol		●
Fenol, vattenlösning	ca. 9	●	Pyridin		●
Fluorvätesyra	40	●	Pyridin		●
Fluorvätesyra	40	●	Salicylsyra		●
Formaldehyd, vattenlösning	40	●	Salpetersyra	10	●
Formaldehyd, vattenlösning	40	●	Salpetersyra	10	●
Formamid		●	Salpetersyra	50	●
Fosforsyra	50	●	Salpetersyra	50	●
Fosforsyra	50	●	Saltsyra	10	●
Freon (diklordifluormetan)		●	Saltsyra	10	●
Frostskyddsmedel		●	Saltsyra	conc.	●
Frostskyddsmedel		●	Saltsyra	conc.	●
Fruktjuicer		●	Silikonolja		●
Glycerin	100	●	Silikonolja		●
Glycerin	100	●	Sodalösning	10	●
Glykol	100	●	Styren		●
Glykol	100	●	Svavelsyra	96	●
Glykolsyra		●	Svavelsyra	96	●
Glysantin	40	●	Svavelväte, mättad lösning		●
Heptan	100	●	Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Heptan	100	●	Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Heptan och hexan		●	Tetralin		●
Isooktan		●	Tjära		●
Isopropanol		●	Toluen	100	●
Isopropylalkohol	100	●	Toluen	100	●
Isopropylalkohol	100	●	Transformatorolja		●
Jodtinktur		●	Transformatorolja		●
Kalciumklorid		●	Trietanolamin		●
Kalciumklorid		●	Trikloretalen	100	●
Kaliumdikromat	10	●	Trikloretalen	100	●
Kaliumhydroxidlösning	50	●	Trilon B	10	●
Kaliumhydroxidlösning	50	●	Tvållösning		●
Kaliumpermanganat	1	●	Urea, vattenlösning		●
Klor, gas	100	●	Vaselin		●
Klor, gas	100	●	Vatten		●
Klorbensen	100	●	Vatten		●
Klorbensen	100	●	Vatten, varmt		●
Kloroform		●	Vax, smält		●
Kloroform		●	Vinsyra		●
Koldisulfid	100	●	Väteperoxid	10	●
Koldisulfid	100	●	Väteperoxid	10	●
Koltetraklorid		●	Vätesulfid, vattenlösning		●
Koltetraklorid		●	Vätesulfid, vattenlösning		●
Kopparsulfat	10	●	Xylen		●
Kresol		●	Xylen		●
Kresol		●	Zinkklorid	10	●
Linolja		●	Äppeljuice		●
Linolja		●	Äppeljuice		●
Matolja		●	Ättika, vanlig	5 - 10	●
Matolja		●	Ättika, vanlig	5 - 10	●

Kemikalie	Konc. [%]		Kemikalie	Konc. [%]	
Merkurokrom		●	Ättiksyra	100	●
Merkurokrom		●	Ättiksyra	100	●

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.

● Beständig ● Icke beständig ● Delvis beständig