

Skapad 2026-08-14



Länkhjul med totalbroms, nav i PP och bana i gummi, 400 kg

KEMISK BETECKNING Hjul

FÄRG (HJUL)

Svart , Grå , Grå/svart

UTFÖRANDE

80x27 · 50 kg · Glidlager , 80x27 · 50 kg · Rullager , 80x27 · 50 kg · Rullager · centrumhål , 80x27 · 50 kg · Rullager · platta , 80x27 · 60 kg · Rullager , 100x27 · 70 kg · Glidlager · centrumhål , 100x27 · 70 kg · Rullager · centrumhål · H128 , 100x27 · 70 kg · Rullager · centrumhål · H132 , 100x27 · 70 kg · Rullager · platta · H128 , 100x27 · 70 kg · Rullager · platta · H132 , 125x38 · 100 kg · Glidlager , 125x38 · 100 kg · Rullager · centrumhål · H155 , 125x38 · 100 kg · Rullager · centrumhål · H157 , 125x38 · 100 kg · Rullager · platta · H155 , 100x27 · 70 kg · Glidlager · platta · platta 105x85 · cc 80 · offset 41 mm , 100x27 · 70 kg · Glidlager · platta · platta 105x85 · cc 80

GODKÄNNANDEN

RoHS

Tekniskt datablad

2026-08-14

Dimensioner

Egenskap	Värde	Enhet
Hjul		
Hjuldiameter	80-125 mm	mm
Banbredd	27-38 mm	mm
Hjullagring	Rullager	
Hjuls bärrighet	50-100 kg	kg
Bygel		
Bygghöjd	108-157 mm	mm

Material

Egenskap	Värde
Bana	
Länkhjul material bana	Gummi
Banans hårdhet	85° Shore A
Banans färg	Grå
Nav	
Material nav	PP
Bygelmateri	
Material bygel	Plåt

Montering

Egenskap	Värde
Monteringssätt	Centrumhål
Bygeltyp	Länkhjul med broms

Miljö

Egenskap	Värde	Enhet
Lägsta temperatur	-20 °C	°C
Maximal kortvarig temperatur	+60 °C	°C

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.