

Skapad 2026-08-14



Länkbygel med dubbelhjul och industrihjul med nav i gjutjärn och bana i ElastoGum, monteras med topplatta

KEMISK BETECKNING Industrihjul

FÄRG (HJUL) Svart

UTFÖRANDE 125x50 · 500 kg · Dubbla Kullager , 150x50 · 700 kg · Dubbla Kullager , 150x75 · 750 kg · Dubbla Kullager , 200x50 · 800 kg · Dubbla Kullager , 200x50 · 900 kg · Dubbla Kullager , 200x75 · 1000 kg · Dubbla Kullager , 250x50 · 900 kg · Dubbla Kullager , 250x75 · 1350 kg · Dubbla Kullager , 300x50 · 1170 kg · Dubbla Kullager , 300x75 · 1700 kg · Dubbla Kullager , 400x75 · 2150 kg · Dubbla Kullager

Tekniskt datablad

2026-08-14

Dimensioner

Egenskap	Värde	Enhet
Hjul		
Hjuldiameter	125-400 mm	mm
Banbredd	50-75 mm	mm
Hjullagring	Dubbla kullager	
Hjuls bärighet	500-2150 kg	kg
Bygel		
Bygghöjd	185-475 mm	mm
Plattans storlek	200x160 mm	mm

Material

Egenskap	Värde
Bana	
Länkhjul material bana	ElastoGum
Banans hårdhet	75° Shore A
Nav	
Material nav	gjutjärn

Montering

Egenskap	Värde
Monteringssätt	Topplatta
Bygeltyp	Länkhjul med broms

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.