

Skapad 2026-08-14



Industrihjul i länkbygel med massivt hjul i PA6 C, monteras med topplatta

KEMISK BETECKNING Industrihjul

UTFÖRANDE

150x80 · 2750 kg · Dubbla Kullager , 250x80 · 5000 kg · Dubbla Kullager , 300x80 · 5000 kg · Dubbla Kullager , 150x80 · 2750 kg · Dubbla Kullager · hjulbroms , 200x80 · 4500 kg · Dubbla Kullager , 200x80 · 4500 kg · Dubbla Kullager · hjulbroms , 250x80 · 5000 kg · Dubbla Kullager · hjulbroms , 300x80 · 5000 kg · Dubbla Kullager · hjulbroms

GODKÄNNANDEN

RoHS

Tekniskt datablad

2026-08-14

Dimensioner

Egenskap	Värde	Enhet
Hjul		
Hjuldiameter	65-500 mm	mm
Banbredd	40-130 mm	mm
Hjullagring	Dubbla kullager	
Hjuls bärighet	650-30000 kg	kg
Bygel		
Bygghöjd	97-675 mm	mm
Plattans storlek	140x110 mm	mm

Material

Egenskap	Värde
Bana	
Länkhjul material bana	PA6 C
Banans hårdhet	85° Shore D
Banans färg	Natur
Nav	
Material nav	PA6 C
Bygelmateriel	
Material bygel	Stål

Montering

Egenskap	Värde
Monteringssätt	Topplatta
Bygeltyp	Länkhjul utan broms

Miljö

Egenskap	Värde	Enhet
Lägsta temperatur	-20 °C	°C
Maximal kortvarig temperatur	+70 °C	°C

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.