

Skapad 2026-08-14

Hjul med nav i PP och bana i TPE, Ast



KEMISK BETECKNING Löst hjul

UTFÖRANDE

75x24 · 55 kg · Glidlager , 100x24 · 55 kg · Glidlager , 100x32 ·
Kullager · nav 37 , 100x32 · Kullager · nav 46 , 50x19 · 40 kg ·
Glidlager · axel Ø6 , 50x19 · 40 kg · Glidlager · axel Ø8

GODKÄNNANDEN

RoHS

Tekniskt datablad

2026-08-14

Dimensioner

Egenskap	Värde	Enhet
Hjuldiameter	50-100 mm	mm
Banbredd	19-32 mm	mm
Axeldiameter	6-10 mm	mm
Hjullagring	Glidlager	
Hjuls bärighet	40-55 kg	kg

Material

Egenskap	Värde
Bana	
Länkhjul material bana	TPE
Banans hårdhet	85° Shore A
Banans färg	Grå
Nav	
Material nav	PP

Miljö

Egenskap	Värde	Enhet
Lägsta temperatur	-20 °C	°C
Maximal kortvarig temperatur	+50 °C	°C

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.