


Skapad 2026-08-14



## Suntuf taknock, korrugerad plast, 76/18, rökfärgad

**P2203078**

KEMISK BETECKNING PC

### HUVUDFUNKTIONER

Elektriskt isolerande

God bearbetbarhet

Hög slagseghet

Klarar höga temperaturer

Livsmedelsgodkänd

Svetsbar

### BEARBETNINGSMETODER

Borring

CNC-bearbetning

Fräsning

Sågning

Svarvning

Kemisk beständighet

2026-08-14

Suntuf taknock, korrugerad plast, 76/18, rökfärgad

Artikelnummer P2203078

| Kemikalie                    | Konc. [%] |   | Kemikalie                        | Konc. [%] |   |
|------------------------------|-----------|---|----------------------------------|-----------|---|
| 1,4-Dioxan                   |           | ● | Matfett och matolja              |           | ● |
| Aceton                       |           | ● | Metanol                          | 10        | ● |
| Ammoniak                     | 10        | ● | Metyletylketon (MEK)             |           | ● |
| Anon                         |           | ● | Metylklorid                      |           | ● |
| Bensen                       |           | ● | Mjök                             |           | ● |
| Bensin                       |           | ● | Mjölksyra                        | 90        | ● |
| Bitumen                      |           | ● | Myrsyra                          | 10        | ● |
| Bläck                        |           | ● | Natriumhydroxidlösning           | 50        | ● |
| Borsyra                      | 10        | ● | Natriumnitrat, vattenlösning     | 10        | ● |
| Brandy                       |           | ● | Natriumtiosulfat                 | 10        | ● |
| Butylacetat                  |           | ● | Natriumvätesulfid                | 10        | ● |
| Butylenglykol                |           | ● | Nitrobenzen                      |           | ● |
| Citronsyra                   | 10        | ● | Oxalsyra                         | 10        | ● |
| Cyklohexan                   |           | ● | Ozon, gas                        |           | ● |
| Cyklohexanon                 |           | ● | P3-lösning, vattenlösning        |           | ● |
| Dekalin                      |           | ● | Paraffinolja                     |           | ● |
| Dieselbränsle                |           | ● | Perkloretylen                    |           | ● |
| Dietyleter                   |           | ● | Petroleum                        |           | ● |
| Dimetylformamid              |           | ● | Propanol                         |           | ● |
| Dioktylfthalat               |           | ● | Pyridin                          |           | ● |
| Eldningsolja                 |           | ● | Salicylsyra                      |           | ● |
| Etanol                       | 96        | ● | Salpetersyra                     | 2         | ● |
| Etylacetat                   |           | ● | Saltsyra                         | 36        | ● |
| Etylenklorid                 |           | ● | Silikonolja                      |           | ● |
| Fenol, vattenlösning         |           | ● | Sodalösning                      | 10        | ● |
| Fluorvätesyra                | 40        | ● | Styren                           |           | ● |
| Formaldehyd, vattenlösning   | 30        | ● | Svavelsyra                       | 98        | ● |
| Formamid                     |           | ● | Tetrahydrofuran (THF)            |           | ● |
| Fosforsyra                   | 10        | ● | Tetralin                         |           | ● |
| Freon (diklordifluormetan)   |           | ● | Toluen                           |           | ● |
| Fruktjuice                   |           | ● | Transformatorolja                |           | ● |
| Glycerin                     |           | ● | Trietanolamin                    |           | ● |
| Glykol                       |           | ● | Trikloretyle                     |           | ● |
| Glysantin (frostsnyddsmedel) | 40        | ● | Tvållösning                      |           | ● |
| Heptan och hexan             |           | ● | Urea, vattenlösning              |           | ● |
| Isopropylalkohol             |           | ● | Vaselin                          |           | ● |
| Jodtinktur, alkoholhaltig    |           | ● | Vatten, kallt                    |           | ● |
| Kalciumklorid                | 10        | ● | Vatten, varmt                    |           | ● |
| Kaliumdikromat               | 10        | ● | Vax, smält                       |           | ● |
| Kaliumhydroxidlösning        | 50        | ● | Vinsyra                          |           | ● |
| Kaliumpermanganat            | 1         | ● | Väteperoxid                      | 30        | ● |
| Klorbenzen                   |           | ● | Vätesulfid, mättad vattenlösning |           | ● |
| Kloroform                    |           | ● | Xylen                            |           | ● |
| Koldisulfid                  |           | ● | Zinkklorid                       | 10        | ● |
| Koltetraklorid               |           | ● | Ättiksyra                        | 10        | ● |
| Kopparsulfat                 | 10        | ● | Ättiksyra, koncentrerad          |           | ● |
| Linolja                      |           | ● |                                  |           |   |

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.

● **Beständig**    ● **Icke beständig**    ● **Delvis beständig**