

Skapad 2026-08-14



Länkhjul med nav i PP och bana i TPE, 40 kg

KEMISK BETECKNING	Hjul
FÄRG (HJUL)	Grå , Grå/svart
UTFÖRANDE	40x18 · 30 kg · Kullager , 40x18 · 40 kg · Kullager , 50x18 · 20 kg · Kullager , 50x18 · 40 kg · Kullager , 50x20 · 40 kg · Kullager , 50x20 · 40 kg · Skruv , 50x20 · 40 kg · Glidlager · centrumhål · skruvad axel , 50x20 · 40 kg · Glidlager · platta · nitad axel · platta 42x42 · cc 32 , 50x20 · 40 kg · Glidlager · gängstång · nitad axel , 50x20 · 40 kg · Glidlager · tapp · nitad axel , 50x20 · 40 kg · Glidlager · centrumhål · nitad axel · Ast , 50x20 · 40 kg · Glidlager · tapp med låsring 11 · nitad axel , 50x20 · 40 kg · Glidlager · centrumhål · nitad axel , 50x20 · 40 kg · Glidlager · gängat centrumhål M8 · nitad axel , 50x20 · 40 kg · Glidlager · platta · nitad axel · platta 42x42 · cc 32 · Ast , 50x20 · 40 kg · Glidlager · gängstång M10 · nitad axel , 50x20 · 40 kg · Glidlager · gängstång M8 · nitad axel , 50x20 · 40 kg · Glidlager · gängstång M8x15 · nitad axel , 50x20 · 40 kg · Glidlager · gängstång M10x15 · nitad axel

Tekniskt datablad

2026-08-14

Dimensioner

Egenskap	Värde	Enhet
Hjul		
Hjuldiameter	50-125 mm	mm
Banbredd	19-36 mm	mm
Hjullagring	Glidlager	
Hjuls bärrighet	40-110 kg	kg
Bygel		
Bygghöjd	64-155 mm	mm

Material

Egenskap	Värde
Bana	
Länkhjul material bana	TPE
Banans hårdhet	85° Shore A
Banans färg	Grå
Nav	
Material nav	PP
Bygelmateriel	
Material bygel	Plåt

Montering

Egenskap	Värde
Bygeltyp	Länkhjul utan broms

Miljö

Egenskap	Värde	Enhet
Lägsta temperatur	-20 °C	°C
Maximal kortvarig temperatur	+50 °C	°C

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.