

Skapad 2026-08-14



Länkhjul med hjulbroms, nav i PP och bana i PUR, 40 kg

KEMISK BETECKNING	Hjul
FÄRG (HJUL)	Svart , Grå , Grå/svart
UTFÖRANDE	50x20 · 40 kg · Glidlager · centrumhål , 50x20 · 40 kg · Glidlager · gängstång , 50x20 · 40 kg · Glidlager · gängstång M10 , 50x20 · 40 kg · Glidlager · gängstång M8 , 50x20 · 40 kg · Glidlager · platta , 50x20 · 40 kg · Glidlager · tapp
FÄRG (NAV)	Svart

Tekniskt datablad

2026-08-14

Dimensioner

Egenskap	Värde	Enhet
Hjul		
Hjuldiameter	50-100 mm	mm
Banbredd	18-24 mm	mm
Hjullagring	Glidlager	
Hjuls bärighet	40-55 kg	kg
Bygel		
Bygghöjd	59-124 mm	mm

Material

Egenskap	Värde
Bana	
Länkhjul material bana	PUR
Banans hårdhet	98° Shore A
Banans färg	Grå
Nav	
Material nav	PP
Bygelmateri	
Material bygel	Plåt

Montering

Egenskap	Värde
Bygeltyp	Länkhjul utan broms

Miljö

Egenskap	Värde	Enhet
Lägsta temperatur	-20 °C	°C
Maximal kortvarig temperatur	+50 °C	°C

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.