

Skapad 2026-08-14



Länkbygel och industrihjul med massivt hjul i PA6, 400 kg

KEMISK BETECKNING Industrihjul

FÄRG (HJUL) Grå , Vit , Natur

UTFÖRANDE 50x14 · 160 kg · Glidlager , 80x30 · 160 kg · Kullager , 100x36 · 170 kg · Kullager · centrumhål , 100x36 · 170 kg · Kullager · platta , 100x36 · 200 kg · Kullager · centrumhål , 100x36 · 200 kg · Kullager · platta , 125x36 · 170 kg · Kullager · centrumhål , 125x36 · 170 kg · Kullager · platta , 125x36 · 200 kg · Kullager · centrumhål · H155 , 125x36 · 200 kg · Kullager · centrumhål · H157 , 125x36 · 200 kg · Kullager · platta · H155 , 125x36 · 200 kg · Kullager · platta · H157 , 125x40 · 180 kg · Dubbla Kullager , 125x40 · 200 kg · Dubbla Kullager , 125x45 · 400 kg · Dubbla Kullager , 150x45 · 350 kg · Dubbla Kullager , 160x45 · 300 kg · Dubbla Kullager · centrumhål , 160x45 · 300 kg · Dubbla Kullager · platta , 160x48 · 300 kg · Dubbla Kullager , 160x48 · 350 kg · Glidlager , 160x48 · 350 kg · Rullager , 160x50 · 350 kg · Rullager , 200x47 · 300 kg · Dubbla Kullager , 200x47 · 400 kg · Dubbla Kullager , 200x48 · 400 kg · Dubbla Kullager , 200x50 · 400 kg · Glidlager , 200x48 · 400 kg · Dubbla Kullager · heavy duty , 200x47 · 300 kg · Dubbla Kullager · heavy duty

Tekniskt datablad

2026-08-14

Dimensioner

Egenskap	Värde	Enhet
Hjul		
Hjuldiameter	35-250 mm	mm
Banbredd	18-70 mm	mm
Hjullagring	Glidlager	
Hjuls bärrighet	70-3600 kg	kg
Bygel		
Bygghöjd	52-330 mm	mm
Plattans storlek	140x110 mm	mm

Material

Egenskap	Värde
Bana	
Länkhjul material bana	PA6
Banans hårdhet	70 Shore D
Banans färg	Natur
Nav	
Material nav	PA6
Bygelmateriel	
Material bygel	Plåt

Montering

Egenskap	Värde
Monteringssätt	Topplatta
Bygeltyp	Länkhjul utan broms

Miljö

Egenskap	Värde	Enhet
Lägsta temperatur	-20 °C	°C
Maximal kortvarig temperatur	+70 °C	°C

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.