

Skapad 2026-08-14



Återfjädrande länkbygel och industrihjul med nav i aluminium och bana i ElastoPUR, monteras med topplatta, 800 kg

KEMISK BETECKNING Industrihjul

FÄRG (HJUL) Grön , Brun

UTFÖRANDE 125x50 · 400 kg · Dubbla Kullager , 125x50 · 450 kg · Dubbla Kullager , 160x50 · 600 kg · Dubbla Kullager , 200x50 · 700 kg · Dubbla Kullager , 200x50 · 800 kg · Dubbla Kullager , 125x50 · 400 kg · Dubbla Kullager · convex bana , 160x50 · 550 kg · Dubbla Kullager , 160x50 · 550 kg · Dubbla Kullager · convex bana , 200x50 · 700 kg · Dubbla Kullager · convex bana

Tekniskt datablad

2026-08-14

Dimensioner

Egenskap	Värde	Enhet
Hjul		
Hjuldiameter	80-250 mm	mm
Banbredd	30-54 mm	mm
Hjullagring	Dubbla kullager	
Hjuls bärrighet	160-850 kg	kg
Bygel		
Bygghöjd	102-295 mm	mm
Plattans storlek	140x110 mm	mm

Material

Egenskap	Värde
Bana	
Länkhjul material bana	ElastoPUR
Banans hårdhet	83° Shore A
Banans färg	Grön
Nav	
Material nav	aluminium
Bygelmateriel	
Material bygel	Plåt

Montering

Egenskap	Värde
Monteringssätt	Topplatta
Bygeltyp	Länkhjul utan broms

Miljö

Egenskap	Värde	Enhet
Lägsta temperatur	-20 °C	°C
Maximal kortvarig temperatur	+70 °C	°C

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.