

Skapad 2026-08-14



Återfjädrande länkbygel och industrihjul med nav i PA6 och bana i ElastoGum, monteras med topplatta, 800 kg

KEMISK BETECKNING Industrihjul

FÄRG (HJUL) Grå

UTFÖRANDE 160x45 · 350 kg · Dubbla Kullager , 200x45 · 350 kg · Dubbla Kullager

Tekniskt datablad

2026-08-14

Dimensioner

Egenskap	Värde	Enhet
Hjul		
Hjuldiameter	60-300 mm	mm
Banbredd	32-80 mm	mm
Hjullagring	Kullager	
Hjuls bärrighet	100-600 kg	kg
Bygel		
Bygghöjd	80-355 mm	mm
Plattans storlek	140x110 mm	mm

Material

Egenskap	Värde
Bana	
Länkhjul material bana	ElastoGum
Banans hårdhet	65 Shore A
Banans färg	Grå
Nav	
Material nav	PA6
Bygelmateriel	
Material bygel	Plåt

Montering

Egenskap	Värde
Monteringssätt	Topplatta
Bygeltyp	Länkhjul utan broms

Miljö

Egenskap	Värde	Enhet
Lägsta temperatur	-20 °C	°C
Maximal kortvarig temperatur	+60 °C	°C

Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.